

Standardprodukte

Mittlere Kabelbinder SP 64016-64025

Beschreibung: Alle Mittlere Kabelbinder SP 64016-64025 sind aus reinem Nylon 6.6 hergestellt. Ihre Temperaturbeständigkeit liegt zwischen -40°C und $+80^{\circ}\text{C}$, höhere Temperaturen auf Anfrage. Mittlere Kabelbinder gibt es standardmäßig in den Farben schwarz und natur, andere Farben und UV-beständige Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Die Entflammbarkeit von Mittlere Kabelbindern ist gemäß UL 94V-2, auf Anfrage UL94 V-0.

Produkte:

Produktname	Produktkürzel	Produktnummer	Produktbezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Menge/Pack
Standardprodukt	SP	64016	Mittlere Kabelbinder	140	3,5	1000
Standardprodukt	SP	64017	Mittlere Kabelbinder	140	3,5	100
Standardprodukt	SP	64018	Mittlere Kabelbinder	200	3,5	1000
Standardprodukt	SP	64019	Mittlere Kabelbinder	200	3,5	100
Standardprodukt	SP	64020	Mittlere Kabelbinder	250	3,5	1000
Standardprodukt	SP	64021	Mittlere Kabelbinder	250	3,5	100
Standardprodukt	SP	64022	Mittlere Kabelbinder	300	3,5	1000
Standardprodukt	SP	64023	Mittlere Kabelbinder	300	3,5	100
Standardprodukt	SP	64024	Mittlere Kabelbinder	370	3,5	1000
Standardprodukt	SP	64025	Mittlere Kabelbinder	370	3,5	100

Mittlere Kabelbinder SP 64016-64025

Zur Beachtung: Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
