

Standardprodukte

Durchführungskabelbinder SP 64096

Beschreibung: Durchführungskabelbinder SP 64096 sind aus reinem Nylon 6.6 hergestellt. Ihre Temperaturbeständigkeit liegt zwischen -20°C und $+80^{\circ}\text{C}$, höhere Temperaturen auf Anfrage. Durchführungskabelbinder gibt es standardmäßig in der Farbe schwarz, andere Farben und UV-beständige Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Durchführungskabelbinder sind ein speziell für die Autoindustrie entwickeltes System um Kabel zu befestigen. Das Kabelbündel wird mittels einer Durchführungsbohrung am Gehäuse befestigt. Die Entflammbarkeit von Durchführungskabelbindern ist gemäß UL 94 V-2.

Produkte:

Produktname	Produktkürzel	Produktnummer	Produktbezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Menge/Pack
Standardprodukt	SP	64096	Durchführungskabelbinder	302	6,1	100

Zur Beachtung: Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.