

Wärmeleitprodukte

Thermigrease TG 20033

Beschreibung: Thermigrease TG 20033 ist eine silikonfreie Wärmeleitmasse.

Eigenschaften: Thermigrease TG 20033 ist für höchste Temperaturanforderungen (bis zu 1200°C) geeignet und härtet aus.

Anwendungen: Thermigrease TG 20033 wird bei Anwendungen eingesetzt, die eine hohe Temperaturfestigkeit benötigen z.B. Anwendungen in der Heiztechnik, Elektrotechnik usw., zudem deckt Thermigrease TG 20033 ein breites Anwendungsfeld ab und kann in vielen Industriezweigen eingesetzt werden. Thermigrease TG 20033 ist besonders geeignet für Auftragung mit Pinsel, Spachtel, Sieb- und Tampondruck.

Standardfarbe: Thermigrease TG 20033 wird in der Farbe beige/grau geliefert.

Lieferform: Thermigrease TG 20033 wird in Dosen (1 kg) geliefert.

Lagerbedingungen: Thermigrease TG 20033 sollte in trockenen Räumen bei Raumtemperatur und in der Originalverpackung gelagert werden.

Thermigrease TG 20033

Technische Daten:	<u>Eigenschaft</u>	<u>Testmethode</u>	<u>Einheit</u>	<u>Wert</u>
	Zustand	---	---	pastös/ aushärtend
	Farbe	---	---	beige/grau
	Dichte	bei 25°C	kg/dm ³	ca. 2-3
	Temperaturbereich	---	°C	-180 bis 1200
	Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612	W/mk	3,0

Zur Beachtung:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.