

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

## Standardmaterialien

### Doppelseitiges Klebeband SP 61323

---

**Aufbau:** Doppelseitiges Klebeband SP 61323 besitzt keinen Träger. Bei diesem doppelseitigen Klebeband ist der Acrylatkleber auf das Silikonabdeckpapier aufgetragen worden.

---

**Eigenschaft:** Trotz der sehr dünnen Kleberschicht des doppelseitigen Klebebands SP 61323 verfügt es über eine gute Klebkraft.

---

**Anwendung:** Mit dem doppelseitigen Klebeband SP 61323 werden vorzugsweise Flächenmaterialien mit Kleber ausgerüstet und Lamine hergestellt.

---

**Standardfarbe:** Doppelseitiges Klebeband SP 61323 besitzt einen farblosen Kleber.

---

**Lieferformen:** Das doppelseitige Klebeband SP 61323 wird als Standard in Bändern zu 33 m und 66 m Länge geliefert, auf Anfrage auch andere Längen.

---

**Lagerbedingungen:** Doppelseitiges Klebeband SP 61323 ist bei kühler und trockener Lagerung (15 - 20°C, <65% rel. Luftfeuchtigkeit) mindestens 6 Monate haltbar.

---

Stand Oktober 2014

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11  
info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn  
Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093  
St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

## Doppelseitiges Klebeband SP 61323

Eigenschaft	Einheit	Werte
Trägermaterial	-	Ohne
Kleberfarbe	-	Transparent
Kleberstärke	mm	0,050 +/-10%
Siliconpapierstärke	mm	ca. 0,100
Siliconpapierfarbe	-	braun
Klebeart	-	Acrylat
Klebvermögen	N/10mm	5,5
Grenztemperatur	°C	180
Kurzzeitbelastung ca. 0,5 Stunden	°C	200

### Zur Beachtung:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand Oktober 2014

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11  
info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn  
Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093  
St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien