

## Standardprodukte

### Kabelbinder mit Spreizankerbefestigung SP 64091-64092

**Beschreibung:** Alle Kabelbinder mit Spreizankerbefestigung SP 64091-64092 sind aus reinem Nylon 6.6 hergestellt. Ihre Temperaturbeständigkeit liegt zwischen -40°C und +80°C, höhere Temperaturen auf Anfrage. Kabelbinder mit Spreizankerbefestigung gibt es standardmäßig in den Farben schwarz und natur, andere Farben und UV-beständige Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Die Entflammbarkeit von Kabelbindern mit Spreizankerbefestigung ist gemäß UL 94 V-2, auf Anfrage UL 94 V-0.

**Produkte:**

Produktname	Produktkürzel	Produktnummer	Produktbezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Menge/Pack
Standardprodukt	SP	64091	Kabelbinder mit Spreizankerbefestigung	151	3,6	100
Standardprodukt	SP	64092	Kabelbinder mit Spreizankerbefestigung	200	4,8	100

**Zur Beachtung:** Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.