

Standardprodukte

Mini Kabelbinder SP 64000-64015

Beschreibung: Alle Mini Kabelbinder SP 64000-64015 sind aus reinem Nylon 6.6 hergestellt. Ihre Temperaturbeständigkeit liegt zwischen -40°C und $+80^{\circ}\text{C}$, höhere Temperaturen auf Anfrage. Mini Kabelbinder gibt es standardmäßig in den Farben schwarz und natur, andere Farben und UV-beständige Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Die Entflammbarkeit von Mini Kabelbindern ist gemäß UL 94V-2, auf Anfrage UL94 V-0.

Produkte:

Produktname	Produktkürzel	Produktnummer	Produktbezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Menge/Pack
Standardprodukt	SP	64000	Mini Kabelbinder	80	2,5	1000
Standardprodukt	SP	64001	Mini Kabelbinder	80	2,5	100
Standardprodukt	SP	64002	Mini Kabelbinder	95	2,5	1000
Standardprodukt	SP	64003	Mini Kabelbinder	95	2,5	100
Standardprodukt	SP	64004	Mini Kabelbinder	100	2,5	1000
Standardprodukt	SP	64005	Mini Kabelbinder	100	2,5	100
Standardprodukt	SP	64006	Mini Kabelbinder	120	2,5	1000
Standardprodukt	SP	64007	Mini Kabelbinder	120	2,5	100
Standardprodukt	SP	64008	Mini Kabelbinder	160	2,5	1000
Standardprodukt	SP	64009	Mini Kabelbinder	160	2,5	100
Standardprodukt	SP	64010	Mini Kabelbinder	200	2,5	1000
Standardprodukt	SP	64011	Mini Kabelbinder	200	2,5	100
Standardprodukt	SP	64012	Mini Kabelbinder	250	3,0	1000
Standardprodukt	SP	64013	Mini Kabelbinder	250	3,0	100
Standardprodukt	SP	64014	Mini Kabelbinder	300	3,0	1000
Standardprodukt	SP	64015	Mini Kabelbinder	300	3,0	100

Mini Kabelbinder SP 64000-64015

Zur Beachtung:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
