

Klebebänder

3M™ 28

Beschreibung: 3M™ 28 ist ein Acetatseidengewebeband mit einem wärnehärtenden Kautschukkleber.

Eigenschaften: 3M™ 28 ist ein ästhetisch ansprechendes Klebeband, das eine exzellente Anpassungsfähigkeit sowie Aufnahme von Harzen und Lacken bietet.

Anwendungen: 3M™ 28 wird als Deckbandage von Spulen verwendet.

Standardfarbe: 3M™ 28 wird standardmäßig in weiß geliefert.

Lieferformen: 3M™ 28 ist mit einer Standardlänge von 33 m oder 66 m verfügbar. Andere Längen auf Kundenanfrage.

Lagerbedingungen: 3M™ 28 kann bis zu 5 Jahre nach Herstellungsdatum bei 10-27°C, <75% rel. Luftfeuchtigkeit gelagert werden.

3M™ 28

Eigenschaften	Testmethode	Einheit	Wert
Farbe	ASTM D1000		weiß
Kleber	ASTM D1000		wärmehärtender Kautschuk
Gesamtdicke	ASTM D1000	mm	0,203
Bruchfestigkeit	ASTM D1000	%	10
Einsatztemperatur	ASTM D1000	N/10 mm	62
Operating temperature	ASTM D1000	°C	105
Klebkraft auf Stahl	ASTM D1000	N/10 mm	4,4
Durchschlagsspannung	ASTM D1000	V	2000
Isolationswiderstand	ASTM D1000	Megohm	2x10 ⁴
Elektrischer Korrosionsfaktor	ETM 54001		1,0

Zur Beachtung:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.