

Standardmaterialien

Doppelseitiges Klebeband SP 61321

Aufbau: Doppelseitiges Klebeband SP 61321 besitzt keinen Träger. Bei diesem doppelseitigen Klebeband ist der Acrylatkleber auf das Silikonabdeckpapier aufgetragen worden.

Eigenschaft: Trotz der sehr dünnen Kleberschicht des doppelseitigen Klebebands SP 61321 verfügt es über eine gute Klebkraft.

Anwendung: Mit dem doppelseitigen Klebeband SP 61321 werden vorzugsweise Flächenmaterialien mit Kleber ausgerüstet und Lamine hergestellt.

Standardfarbe: Das doppelseitige Klebeband SP 61321 besitzt einen farblosen Kleber.

Lieferformen: Das doppelseitige Klebeband SP 61321 wird als Standard in Bändern zu 100 m Länge geliefert, auf Anfrage auch andere Längen.

Lagerbedingungen: Das doppelseitige Klebeband SP 61321 ist bei kühler und trockener Lagerung (15 - 20°C, <65% rel. Luftfeuchtigkeit) mindestens 6 Monate haltbar.

Doppelseitiges Klebeband SP 61321

Eigenschaft	Einheit	Werte
Trägermaterial	-	Ohne
Kleberfarbe	-	Transparent
Kleberstärke	mm	0,050 +/-10%
Silikonpapierstärke	mm	ca. 0,100
Kleberart	-	Acrylat
Klebvermögen	N/10mm	5,5
Grenztemperatur	°C	155
Kurzzeitbelastung ca. 1 Stunde	°C	180

Zur Beachtung:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.