

## Klebebänder

### Tesa® 68105

**Material:** tesa® 68105 ist ein transparentes Transferklebeband.

**Eigenschaften:** tesa® 68105 bietet durch seine Kleberstärke von 50 µm optimale Klebkraft, Scherfestigkeit und Prozesssicherheit beim laminieren.

**Anwendung:** tesa® 68105 wird zur Typenschildbefestigung und für Mehrschichtaufbautenerstellung verwendet.

**Farbe:** tesa® 68105 wird standardmäßig in transparent geliefert.

Eigenschaft	Einheit	Wert
Trägermaterial		Ohne
Dicke	µm	50
Klebmasse		Acryl
Abdeckung		PET
Dicke Abdeckung	µm	75
Anfangsklebkraft auf		
Stahl		4,6
ABS		4,3
Aluminium		3,6
PC		5,0
PE	N/cm	1,1
PET		3,5
PP		2,1
PS		4,5
PVC		4,0
Kurzfristige Temperaturbeständigkeit	°C	200
Langfristige Temperaturbeständigkeit	°C	150

Dr. Dietrich Müller GmbH

## Tesa® 68105

---

### Zur Beachtung:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

---

Dr. Dietrich Müller GmbH