

Klebebänder

Tesafix® 4914

Material: tesafix® 4914 ist ein transluzentes doppelseitiges Klebeband mit einem Vliesträger und modifiziertem Acrylatkleber.

Eigenschaften: Die abgedeckte Seite des tesafix® 4914 hat ein höheres Klebkraftniveau als dessen offene Seite. tesafix® 4914 hat eine geschäumte Klebmasse, die hohe Sofortklebkraft bietet. tesafix® 4914 bietet exzellente Leistungen auf rauen Oberflächen.

Anwendung: tesafix® 4914 wird für die Montage von leichten Displays und Postern, zum Endloskleben von Folien und Papieren (insbesondere beim fliegenden Rollenwechsel) verwendet.

Farbe: tesafix® 4914 wird standardmäßig in transparent geliefert.

Tesafix® 4914

Eigenschaft	Einheit	Wert
Trägermaterial		Vlies
Farbe		Transluzent
Dicke	µm	250
Kleber		Modifiziertes Acrylat
Reißdehnung	%	3
Reißkraft	N/cm	8
Abdeckung		PE
Farbe Abdeckung		Rot
Dicke Abdeckung	µm	80
Gewicht Abdeckung	g/m ²	92
Anfangsklebkraft auf		
Stahl		7,0
Stahl (abgedeckte Seite)		8,2
ABS		5,6
ABS (abgedeckte Seite)		7,6
Aluminium		5,2
Aluminium(abgedeckte Seite)		7,8
PC		5,8
PC (abgedeckte Seite)		8,1
PE		3,2
PE (abgedeckte Seite)		4,2
PET		4,8
PET (abgedeckte Seite)		7,8
PP		4,6
PP (abgedeckte Seite)		5,6
PS		5,8
PS (abgedeckte Seite)		8,1
PVC		4,8
PVC (abgedeckte Seite)		7,8

Tesafix® 4914

Zur Beachtung:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Dr. Dietrich Müller GmbH