

## Klebebänder

### tesafix® 4965

---

**Material:** tesafix® 4965 ist ein doppelseitiges Polyesterklebeband mit Acrylatkleber.

---

**Eigenschaften:** tesafix® 4965 hat eine gute Klebkraft auf verschiedenen Kunststoffen und ist sehr beständig gegen Weichmacher.

---

**Anwendung:** tesafix® 4965 wird für die Montage von ABS-Teilen in der KFZ-Industrie, zum selbstklebend Ausrüsten von Gummi und EPDM-Profilen, Leistenverklebung in der Möbelindustrie, Verschließen von Isolierrohrschäden, Display- und Schilderverklebung, Ausrüsten von Bleiprofilen, Cabriooverdeckverklebungen sowie Endlosverklebung von Aluminiumblechen.

---

**Farbe:** tesafix® 4965 wird standardmäßig in transparent geliefert.

---

## tesafix® 4965

Eigenschaft	Einheit	Wert
Trägermaterial		PET
Farbe		Transparent
Dicke	µm	205
Kleber		Modifiziertes Acrylat
Reißdehnung	%	50
Reißkraft	N/cm	20
Anfangsklebkraft auf		
Stahl		11,5
ABS		10,3
Aluminium		9,2
PC		12,6
PE		5,8
PET		9,2
PP		6,8
PS		10,6
PVC		8,7

### Zur Beachtung:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Dr. Dietrich Müller GmbH