

## Dichtungsmaterialien

### Flexseal® FS 30150

**Beschreibung:** Flexseal® FS 30150 ist ein Dichtungsmaterial aus Natur-Kautschuk.

**Eigenschaften:** Flexseal® FS 30150 bietet eine gute Dehnbarkeit sowie eine gute Beständigkeit gegen starke Basen und Verschleiß.

**Anwendung:** Flexseal® FS 30150 wird im Maschinen- und Anlagenbau, in der Automobilzulieferindustrie und für Schienenfahrzeuge verwendet.

**Lieferformen:** Flexseal® FS 30150 kann als Zuschnitt oder Stanzteil geliefert werden. Andere Lieferformen auf Kundenanfrage.

Eigenschaften	Testmethode	Einheit	Wert
Farbe			Grau
Spezifisches Gewicht	DIN 53420	g/cm <sup>3</sup>	1,15
Härte		Shore A	40
Zugfestigkeit		MPa	9
Dehnung		%	625
Temperaturbereich		°C	-60 to +230
Ölresistenz			Gut
Benzinresistenz			Gut
Säureresistenz			Sehr gut
Laugenresistenz			Sehr gut
Witterungsresistenz			Sehr gut

Dr. Dietrich Müller GmbH

## Flexseal® FS 30150

---

**Markeninformation:** Flexseal® ist eine eingetragene Marke der Dr. Dietrich Müller GmbH, Deutschland.

---

**Zur Beachtung:** Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

---