

Flächendichtungsprodukte

Flexseal® EPDM FS 30154 25

Beschreibung: Flexseal® EPDM FS 30154 25 ist eine sehr weiche EPDM-Qualität mit hervorragender Beständigkeit gegen Witterung und Ozon sowie viele Säuren und Laugen, nitrosaminarm.

Anwendung: Flexseal® EPDM FS 30154 25 wird im Maschinen- und Anlagenbau, sowie in der Automobilzulieferindustrie und für Schienenfahrzeuge verwendet.

Standardfarbe: Flexseal® EPDM FS 30154 25 wird standardmäßig in schwarz geliefert.

Lieferformen: Flexseal® EPDM FS 30154 25 kann als Zuschnitt oder Stanzteil geliefert werden. Andere Lieferformen auf Kundenanfrage.

Eigenschaft	Einheit	Wert
Härte (Shore A)	Shore A	25
Farbe	-	Schwarz
Spez. Gewicht	g/cm ³	1
Reißfestigkeit	MPA	3,5
Dehnung	%	450
Temperaturbeständigkeit	C°	-30 bis +100
Ölbeständigkeit	-	nicht beständig
Beständigkeit gegen Treibstoff	-	nicht beständig
Beständigkeit gegen Säure	-	sehr gut
Beständigkeit gegen Lauge	-	sehr gut
Witterungsbeständig	-	gut

Dr. Dietrich Müller GmbH

Flexseal® EPDM FS 30154 25

Markeninformation: Flexseal® ist eine eingetragene Marke der Firma Dr. Dietrich Müller GmbH, Deutschland.

Zur Beachtung: Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Dr. Dietrich Müller GmbH