

# Wärmeleitprodukte

## Thermigrease® TG 20029

---

**Beschreibung:** Thermigrease® TG 20029 ist eine silikonhaltige Wärmeleitpaste.

---

**Eigenschaften:** Thermigrease® TG 20029 ist für erhöhte Temperaturanforderungen geeignet.

---

**Anwendungen:** Thermigrease® TG 20029 ist besonders geeignet für Auftragung mit Pinsel, Spachtel, Sieb- und Tampondruck. Thermigrease® TG 20029 deckt ein breites Anwendungsfeld ab und kann in vielen Industriezweigen eingesetzt werden.

---

**Standardfarbe:** Thermigrease® TG 20029 wird in der Farbe weiß/grau geliefert.

---

**Lieferform:** Thermigrease® TG 20029 ist in Spritzen, Tuben, Kartuschen, Bechern und Eimern lieferbar.

---

**Lagerbedingungen:** Thermigrease® TG 20029 sollte in trockenen Räumen bei Raumtemperatur und in der Originalverpackung gelagert werden.

---

Dr. Dietrich Müller GmbH

## Thermigrease® TG 20029

Eigenschaft	Testmethode	Einheit	Wert
Zustand	-	-	pastös
Dichte bei 25°C	-	kg/dm <sup>3</sup>	2,2 – 2,4
Temperaturbereich	-	°C	-60 bis +220
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612	W/mk	1,7
Elekt. Widerstand	-	Ohm x cm	10 <sup>14</sup>
Durchschlagsfestigkeit	DIN 53481	KV/mm	22
Verlustfaktor tanδ	ASTM D 150	-	0,003
Dielektr. Konstante	-	-	2,8 - 3
Lichtbogenbeständigkeit	-	Sek.	70 - 110

**Markeninformation:** Thermigrease® ist eine eingetragene Marke der Firma Dr. Dietrich Müller GmbH, Deutschland.

**Zur Beachtung:** Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Dr. Dietrich Müller GmbH